

# Cierrapuertas OTS 536

con piñón y brazo articulado conforme a UNE-EN 1154

MD.15.1005



Si el OTS 536 se utiliza para puertas cortafuego y cortahumo, se debe observar UNE-EN 1154, cierrapuertas con proceso de cierre controlado.

## Ámbito de aplicación

Fuerza 2\* = Ancho de hoja de puerta hasta 850 mm

Fuerza 3\* = Ancho de hoja de puerta hasta 950 mm

Fuerza 4\* = Ancho de hoja de puerta hasta 1100 mm

Fuerza 5\* = Ancho de hoja de puerta hasta 1250 mm

Fuerza 6\* = Ancho de hoja de puerta hasta 1400 mm

\* Fuerzas conforme a EN 1154

## Ventajas

Fuerzas ajustables 2 – 6

• Fuerza de cierre ajústale desde el lateral, no es necesario desplazar el cierrapuertas.

• Grupo de orificios de la sujeción del Cierrapuertas uniforme para la serie OTS:

• Sujeción sin problemas a puertas de madera, plástico, aluminio o acero mediante la placa de montaje con diferentes grupos de orificios.

• Diferentes funciones de válvulas indicadas por color:

- velocidad de cierre – válvula roja

- ajuste de golpe final – válvula amarilla

- amortiguación de apertura – válvula verde

Todas las funciones están incluidas de serie en el OTS 536. El ajuste de las válvulas se realiza desde la parte frontal, también el ajuste de golpe final, sin descolgar el brazo articulado.

• Válvulas termoestáticas posibilitan una función de cierre uniforme en el caso de oscilaciones de temperatura.

• Carcasa de aluminio de diseño elegante con una construcción compacta.

• Montaje sin problemas de la placa atornillada; el brazo articulado se puede desconectar por ambos lados.

## Descripción técnica

• Ancho de hoja de puerta hasta 1400 mm.

• Utilizable en izquierdas o derechas.

• Montaje normal y sobre marco.

• Ángulo de apertura de puerta 180°, siempre que las condiciones constructivas lo permitan.

• Cierre controlado desde cada ángulo de apertura.

• Válvulas de seguridad en el cierrapuertas protegen la sobrecarga en dirección de cierre y apertura.

• Eje con rodamiento de agujas.

OTS 536, fuerzas 2 – 6	Acabado	
Cuerpo	Color plata	K-17920-00-0-1
	Negro	K-17920-00-0-6
	Blanco (RAL 9016)	K-17920-00-0-7
Brazo de retención (conectable y desconectable)[1]	color plata	K-17923-00-0-1
	Negro	K-17923-00-0-6
	Blanco (RAL 9016)	K-17923-00-0-7
Placa de montaje.	Color plata	K-17578-00-0-1
	Negro	K-17578-00-0-6
	Blanco (RAL 9016)	K-17578-00-0-7

[1] = No admitida para puertas cortafuego y cortahumo (RF), usar solo brazo sin retención K-17922-04-0-\*

